

Le carry 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes ; petite bétonnières...)

mini-transporteur hydrostatique

-**CARRY 107 CE** avec benne ; pelle chargeuse et voie variable essence



Voie variable jusqu'à 1 080 mm
(Carry 107E et Carry 107CE)

CARRY 107 C et CE

LES OPTIONS



Kit ciseaux 1.60 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CARRY 107	CARRY 107 C	CARRY 107 E	CARRY 107 CE
CHARGE UTILE (KG)	700	700	700	700
MOTEUR ESSENCE	HONDA GX 270	HONDA GX 270	HONDA GX 270	HONDA GX 270
MOTEUR DIESEL	YANMAR L 100	YANMAR L 100	YANMAR L 100	YANMAR L 100
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE	6 KW (8 ch)	6 KW (8 ch)	6 KW (8 ch)	6 KW (8 ch)
PUISSANCE MOTEUR DIESEL	7.4 KW (9.9 ch)	7.4 KW (9.9 ch)	7.4 KW (9.9 ch)	7.4 KW (9.9 ch)
POMPES HYDRAULIQUES	3	3	3	3
MOTEURS HYDRAULIQUES	2	2	2	2
VITESSE DE TRANSLATION (KM/H)	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2
POIDS version ESSENCE (KG)	488	558	538	608
POIDS version DIESEL (KG)	530	600	580	650
PRESSION AU SOL (KG/cm ²)	0.37	0.37	0.39	0.4
PENTE FRANCHISSABLE	20°	20°	20°	25°
DEMARRAGE	électrique	électrique	électrique	électrique
CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	de série	de série	de série	de série
PRESSION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE (KGF/CM ²)	140	140	140	140
DEBIT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE (L/MIN)	14	14	14	14