

Broyeurs de branches et végétaux à la pointe de l'innovation

Arborist 150 et 150+

Deux versions d'un même monstre discret

L'Arborist 150 est équipé d'un moteur Kubota 26CV, tandis que l'Arborist 150+ se vante d'un Kubota 34CV TD. Et toujours en dessous de 750kg.

Issu du développement du novateur QuadChip 160, la nouvelle gamme Arborist adjoint à des dimensions compactes des quantités de fonctionnalités primordiales.

Moteur Kubota 3-cyl. avec refroidissement liquide, couplé à un extracteur d'air chaud pour assurer que la capotage insonorisé ne puisse causer une surchauffe. Ce second système de refroidissement est récupéré pour booster la puissance d'évacuation.

Entretien simplifié par des accès rapides et faciles. Tension automatiques des courroies d'entraînement du volant de coupe.

Châssis robuste couplé à un essieu Al-Ko surdimensionné et un attelage réglable en hauteur.

Trémie d'alimentation rectangulaire large de 23cm avec rouleaux ameneurs verticaux, pour une alimentation optimisée quelle que soit la morphologie des branches, une par une ou en fagot.

Système d'anti-bourrage No-Stress nouvelle génération ne se limite pas à stopper les rouleaux ameneurs lorsque le régime moteur passe en dessous d'un certain seuil. Il a été conçu pour réduire le laps de temps nécessaire au moteur pour reprendre ses tours/minutes en faisant effectuer une petite marche arrière au matériau afin qu'il ne frotte pas sur le volant de coupe. Le gain de productivité est significatif.

Le boîtier de contrôle est idéalement placé pour être pratique et protégé.

Ridelle arrière avec plaque et feux qui se rabat pour protéger les feux, sert de béquille et de guide pour le bon positionnement de la goulotte d'alimentation.

Homologué route.

Réduction sonore	De série
Niveau sonore	Lwa: 115dBa - Lpa: 92dBa
Moteur	Kubota
Puissance	26 CV diesel
Frein	De série
Capacité de coupe	150-155 mm
Volant de coupe	1800 tours/minute
Vitesse du volant de coupe	1700 tours/minute
Système de coupe	4 disque-lames
Ouverture goulotte d'alimentation	970 mm x 790 mm (Trémie: 150 mm x 230 mm)
Rouleaux ameneurs	2 verticaux hydrauliques
Système de contrôle anti-bourrage	No Stress nouvelle génération de série
Réservoir carburant	27 litres (diesel)
Consommation horaire	N/A
Compteur horaire	De série
Longueur (transport)	3556 mm
Largeur	1290 mm

Hauteur	2335 mm
Poids	744 kg (26 CV)
Dimensions pneu	155/80 R13
Cadenas attelage	N/A
Couleur personnalisée	Vert de série ou couleur de votre choix en option
Caractéristiques supplémentaires & options	N/A



